



## Manual for ICE & DUST-AWAY

**ICE & DUST-AWAY kommer i flydende form og er klar til brug. Det skal ikke fortyndes.**

Teknisk datablad og sikkerhedsdatablad kan findes på [www.amiteck.com](http://www.amiteck.com)

### Typer tømiddel

Almindelig ICE & DUST-AWAY er den mest solgte, da den ligesom vejsalt fungerer ned til 6-8 minusgrader. Denne type tømiddel fungerer normalt godt til de danske vinterforhold.

### ICE & DUST-AWAY +50 er lidt dyrere

Men kan bruges ned til 16-18 minusgrader. Doseringen af afiseren afhænger af mange forskellige faktorer. Den følgende tabel viser den vejledende dosis i gram pr. m<sup>2</sup> ved forskellige vejtemperaturer.

ICE & DUST-AWAY	0 til -3 grader	-4 til -6 grader	-7 til 10 grader
<b>Forebyggende spray</b>			
Mod et lag frost	10 gram/ m <sup>2</sup>	10 gram/ m <sup>2</sup>	10 gram/ m <sup>2</sup>
Efter fjernelse af sne	20 gram / m <sup>2</sup>	35 gram / m <sup>2</sup>	50 gram / m <sup>2</sup>

ICE & DUST-AWAY +50	0 til -3 grader	-4 til -6 grader	-7 til 10 grader	-11 til -18 grader
<b>Forebyggende spray</b>				
Mod et lag frost	10 gram/ m <sup>2</sup>	10 gram/ m <sup>2</sup>	10 gram/ m <sup>2</sup>	10 gram/ m <sup>2</sup>
Efter fjernelse af sne	20 gram / m <sup>2</sup>	30 gram / m <sup>2</sup>	40 gram / m <sup>2</sup>	50 gram/ m <sup>2</sup>



Sprøjtesystemer skal renses med vand, efter hver kørsel da dyserne ellers kan stoppe til.

## Faktorer, der påvirker den krævede dosis:

Overflade (sten, grus, asfalt, beton osv.). Glatte og faste overflader kræver generelt mindre mængder, da den anvendte mængde ikke drænes.

Vindhastighed og temperatur har meget indflydelse på, i hvilken grad overfladen afkøles og dermed på den doserede mængde.

Lokal trafik fjerner / flytter det anvendte afisningsmiddel. Jo tungere og hurtigere trafikken er, jo højere er de krævede doser.

### Nedbør:

De forventede mængder regn eller snefald efter påføring af afisningsmidlet har også stor indflydelse på effekten.

### Temperatur:

De faktiske temperaturer efter påføring af afisningsmidlet har også en betydelig indvirkning på effekten.

## Hvordan spredes det?

ICE & DUST-AWAY kan spredes med alle former for maskiner der kan sprede saltlage. De fleste sprøjtesystemer kan normalt anvendes. Amiteck har ligeledes udviklet et enkelt IBC sprøjtesystem der kan kobles direkte på en palletank. Dette IBC Sprøjtesystem kan købes eller lejes gennem Amiteck.

## Vi anbefaler at rengøre sprøjteudstyret med vand efter brug.

## De mange fordele ved ICE & DUST-AWAY

- Kommer i en "klar til brug" flydende form, klæber fast på veje og blæser ikke væk
- Kan doseres direkte fra IBC palletank, fra frontlæsser, ATV eller trailer
- Spare tid og mandskabskraft, da man ikke behøver at køre vand på byggepladsen
- Miljøvenlig (Svanemærket), let bionedbrydelig og ikke giftig for mennesker og naturen
- Ikke korrosivt over for overflader eller metaller
- Klæber til veje og overflader med virkning op til tre måneder
- Kan leveres med IBC sprøjtesystem
- Har været i brug siden 1996



Kontakt support – For mere information om ICE & DUST-AWAY

# Amiteck

En del af Alumichem A/S

Tlf. +45 4018 3545 | Email: [lp@amiteck.com](mailto:lp@amiteck.com) | [www.amiteck.com](http://www.amiteck.com)